

Serres de production

Clos-couvert et équipements



*Des solutions
adaptées à vos cultures*

Innovation, conception, fabrication, installation, maintenance


Serres verre

durabilité et performances de votre production



Une gamme complète,
de serres verre au service
de vos productions horticoles
et maraîchères



SERRES VERRE	CARACTÉRISTIQUES	SYSTÈMES D'AÉRATION	LARGEUR (L)	HAUTEUR SOUS CHÊNEAU*	TRAVÉE
GRANDE CHAPELLE  Ferme IPE Ferme Treillis	Ferme IPE ou treillis Système insect-proof possible en standard	- 1 à 2 aérations par châssis continu - Châssis 1,75 m de large - Gestion des ouvrants indépendants par ligne d'ouvrants (idem pour la quadruple)	De 6,40 à 16 m treillis à partir de 9,60 m	De 3,65 à 3,95 m	3,20 m 4,00 m
Quadruple aération 		- Jusqu'à 70% d'ouverture - Ventilation optimisée	De 9,60 à 16 m		4,00 m
LUMI'AIR 	Ferme C	- Grande largeur de verre - Luminosité optimisée - Châssis continus 1,75 m de large - Aération possible sur les 4 côtés	Minimum de 3 chapelles largeur 9,60 m	4,00 m	4,00 m
VENLO 	- Ferme en portique à treillis horizontal - Système insect-proof possible en standard	- Gestion des ouvrants par zone de culture - Aération par châssis alternés ou continus	3,20 m (x 2, 3 ou 4) 4,00 m (x 2 ou 3) 4,80 m (x 2) 4,27 m (x 3)	De 4,00 à 6, 80 m	4,00 m 4,50 m 4,80 m 5,00 m 5,40 m
OPENVENLO® 	- Parfaite étanchéité - Mini-chêneaux sous faîtage - Possibilité de légère ouverture en période pluvieuse ("effet cheminée")	- Serre à ouverture totale (100% d'aération en toiture)	3,20 m (x 2, 3 ou 4) 4,00 m (x 2)	De 3,00 à 5,50 m	4,00 m

* La hauteur sous chéneau peut être adaptée en fonction de vos besoins.

ECO KLIMA INNOVATION

La réponse technique CMF aux exigences des cultures à haute valeur ajoutée

Imaginée pour les performances des serres de recherche, ECO KLIMA répond parfaitement
aux exigences de vos productions nécessitant une maîtrise total du climat.



Serres plastique

au service de la rentabilité de vos cultures



Une gamme complète,
de serres plastique
au profit de votre production.

MULTICHAPELLES	CARACTÉRISTIQUES	SYSTÈME D'AÉRATION	LARGEUR (L)	TRAVÉE	HAUTEUR SOUS CHÊNEAU*	HAUTEUR FAÎTAGE
ESPACE 	- Simple/double paroi gonflable/semi-rigide - Gestion des ouvrants par zone de culture - Toit forme ogive - Système insect-proof possible en standard - Installation possible d'écran d'ombrage	Ouvrants - Faîtage 3,20 m ou 4,25 m (pour L.8 m) Longpan - Enroulement - Guillotine	8,00 m 9,60 m	3,00 m 5,00 m	3,50 m 4,00 m 4,50 m	5,40 m à 6,60 m
MCB ECO+ 	- Couverture simple paroi avec large choix de films - Double paroi possible sur MCB ECO+ - Adaptés à la région et aux cultures - Accessibilité record - Polyvalence horticulture/maraîchage - Excellente ventilation - Économique	Ouvrants - Ouvrant continu au chéneau 1,50 m en option Enroulement - Sur longpan - Sur pignon	8,00 m 9,60 m	2,00 m 2,50 m	2,65 m 3,15 m	3,99 m 4,49 m
MCB 		Enroulement - Sur toute la périphérie + côtés des chapelles hautes			2,70 m	4,06 m 4,86 m
OPENAIR 	- Double paroi gonflable ou simple paroi - Structure type Venlo - Mini chéneau sous faîtage - Gestion des ouvrants par zone de culture - Gestion de l'ouverture/fermeture des châssis par système de régulation climatique	Ouverture totale + aération par enroulement sur pignon et pied droit	9,60 m	4,00 m à 5,00 m	3,50 m à 5,00 m	4,40 m à 5,90 m

* La hauteur sous chéneau peut être adaptée en fonction de vos besoins.

TUNNELS	CARACTÉRISTIQUES	SYSTÈME D'AÉRATION	LARGEUR (L)	HAUTEUR FAÎTAGE
TUNNEL 	- Ensemble de solutions de couverture - Dégagement à 50 cm optimisé - Différentes longueurs à la demande	Large choix des types d'aération (laizes, écarteurs, enroulement, rideaux relevables etc...)	8,00 m 9,30 m	3,13 à 3,90 m
TUNNEL OGIVE 			8,00 m	3,91 m
SPID OGIVE 	- Couverture simple ou double paroi gonflable - Serre chaude, serre froide, ombrière - Polyvalent - Jumelage de plusieurs chapelles possible	Ouvrants - Faîtage 3,20 m Enroulement	8,00 m 9,60 m 12,80 m	3,70 à 4,70 m 3,96 à 4,96 m 4,50 à 6,50 m

ABRI DE STOCKAGE	CARACTÉRISTIQUES	LARGEUR (L)	ÉCARTEMENT ENTRE ARCEAUX	HAUTEUR FAÎTAGE
ÉCOABRI 	- Stockage facile et économique - Couverture bâche camion ou film PE (opaque ou transparent) - Pignon tout ouvert, fermé ou avec porte enroulable	8,00 m 9,30 m	0,50 à 1,50 m	3,48 m 3,90 m



Équipements

un outil de production complet, la maîtrise du climat en plus

Bien équipée,
votre serre de production
fournira le meilleur
à vos cultures.
En neuf ou "seconde
monte", CMF intègre
tous les équipements avec
une vraie maîtrise du climat,
pour un outil de production
clé en main.



- IRRIGATION / FERTI-IRRIGATION
- PHOTOSYNTÈSE / PHOTOPÉRIODE
- ELECTRICITÉ/RÉGULATION
- CHAUFFAGE
- COOLING-SYSTEM
- BRUMISATION
- BRASSAGE D'AIR
- INJECTION CO₂

- DÉSHUMIDIFICATION
- DÉSINFECTION
- CONVOYEURS À BANDE
- SUPPORTS DE CULTURE
- TABLETTES

CMF
CULTURES
BÂTISSEUR DE CLIMATS

Jusqu'à la maintenance de vos installations



Le contrat d'entretien : l'assurance d'un budget maîtrisé

Deux formules pour répondre à vos attentes :

- **Prévoyance**

Dans un cadre apparenté à de la maintenance préventive, nous intervenons pour effectuer les travaux d'entretien courants (graissage, nettoyage des chéneaux, réglages des fins de course, étalonnage des sondes...)

- **Sérénité**

Pour répondre aux imprévus, nous définissons un budget composé d'une valeur de pièces de rechange et d'un nombre d'heures d'intervention que vous utilisez en fonction de vos besoins de dépannage.



Zone Industrielle - B.P. 10 001
44370 VARADES
T. 33 (0)2 40 98 34 00
F. 33 (0)2 40 98 34 94
mail@cmf-groupe.com

www.cmf-groupe.com